

Pont Ethernet Hauts Débits

SERIALAN@

PONT ETHERNET 10 / 100 BASE TX
MULTI PROTOCOLES, HAUTS DÉBITS

Caractéristiques

- **SerialLAN** coffret métallique compact
- Interface WAN multi protocoles : RS530, V35, X21, RS232, V36
- Embase standard RS530, DB25
- Pont Ethernet transparent : 802.1D 10/100 BaseT
- Pont filtrant avec apprentissage automatique des adresses MAC
- Compression de données
- Transparent aux trames VLAN et protocoles spéciaux
- Haut débit jusqu'à 8 MBPS
- Manageable depuis le réseau LAN ou par port console
- Administration : Telnet, HTTP et SNMP (*)

Avantages

- Compact, économique
- Installation simple
- Hauts débits : 8 MBPS
- Pingable.
- Statistiques de transmission
- Kit industriel pour montage sur rail DIN



Rue de l'Omette
28410 Abondant
France


Tel. : +33 (0) 237.628.790
Fax : +33 (0) 237.628.801
Email: trans@cxr.fr

PONT ETHERNET SUR LIEN WAN

Le **SerialLAN** est un nouveau pont Ethernet sur une interface WAN. Cette interface est configurable dynamiquement pour la plupart des protocoles WAN tels que RS530, X21, V35, RS232.

Le **SerialLan** est une solution compacte et économique pour le transport de trames Ethernet sur un lien WAN. Il est basé sur des processeurs réseaux de technologies récentes. Il assure une fonction de pontage à des débits de 8 MBPS, et une compression de données jusqu'à 256 KBPS.

Le **SerialLAN** est une solution plug and play pour l'interconnexion de LAN. Il fournit un débit élevé, et évite toute configuration IP complexe.



Le **SerialLAN** est transparent aux trames Ethernet, VLAN 802.1q et autres trames spéciales. Il transporte les trames d'un LAN à un autre au travers d'un lien WAN synchrone. Il est bien adapté à l'interconnexion de réseaux VLAN.

Le **SerialLAN** est un pont Ethernet 10/100 BTX performant. Il traite des débits WAN jusqu'à 8 MBPS, et optimise le trafic par filtrage de tra-



mes. La compression des données optimise les débits jusqu'à 256 KBPS.

Le fonctionnement du **SerialLan** est automatique puisqu'il extrait les horloges des modems.

Le **SerialLan** est manageable. Les équipements local et distant peuvent toujours être contrôlés depuis leur port console, par le réseau local, ou à distance par le lien WAN.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Interface LAN

- Ethernet 10/100Base TX : automatique
- Embase : RJ45
- Conforme IEEE 802-3
- Transparent aux trames IEEE 802.1q VLAN
- Filtrage : 10,000 adresses MAC
- Mémoire tampon : 400 trames

Interface WAN

- Embase : DB25, type RS530
- Protocoles : RS530, V35, X21, RS232
- Horloges : DTE, RCK et TCK en entrées
- Débits : jusqu'à 8 MBPS
- Compression des données : jusqu'à 256 KBPS

Administration

- Port console : V24/V28 - 8 bits sans parité, 19.2 Kbps; émulation VT100, commandes AT et menus documentés.
- Depuis le LAN : session Telnet, menus

VT100, browser http (*)

- A distance via le WAN : Telnet, menus VT100, browser http (*)
- Le remote control n'interrompt pas le trafic utilisateur. L'équipement distant peut être administré depuis une station du réseau, ou depuis le port console de l'unité locale.
- Mémoire Flash pour mise à jour du logiciel via le port console ou session FTP.

Plug and play

Face avant du SerialLAN

- LED: Power, CD, LAN 10/100, RX, TX et link

Alimentation

- 110 / 230 Vac par adaptateur secteur externe

Dimensions

- Coffret métallique : P x L x H
14,7 cm x 14,4 cm x 3 cm

Température de fonctionnement : 0 to 45 °C

(*) Interroger CXR pour plus de détails

Ces spécifications peuvent changer sans préavis.